

# STROCO 35.02 M

Stærk miljørigtig løsning – renere forbrænding

Temp. outside: -8° C.

Temp. inside: 19° C.

**+45**  
års  
erfaring

**strocco**  
MOBILE HEATING SOLUTIONS

# STROCO 35.02 M

STROCO 35.02 M er den helt rigtige varmeløsning til busser, både og specialkøretøjer. Varmere leveres som standard med elektronisk fejlindikering og -motorregulering. Det giver en renere forbrænding. STROCO 35.02 M er godkendt til forbrænding af diesel/HVO, biodiesel, ethanol og RME brændstof.

## FORDELE:

- Bedre driftsøkonomi
- Miljørigtig løsning - anvender både diesel/HVO, biodiesel, ethanol samt RME brændstof
- Ingen startvanskeligheder
- Ingen dug på ruderne
- Ingen kolde kabiner
- Ingen koldstarts lidtage
- Kort tilbagebetalingstid



## SYSTEMBESKRIVELSE

STROCO 35.02 M er udstyret med et rustfrit brændkammer. Den leveres komplet indbygget med cirkulationspumpe og automatik med underspændingsrelæ og motorregulering.

Der anvendes udelukkende godkendte komponenter.

Fuld elektronisk automatik, der bl.a. indeholder flammeovervågning med fotocelle og overkogssikring, som ved et let tryk genetablerer kontakten, er indbygget. Cirkulationspumpen er monteret direkte på kedlen, så installationen kun kræver 2 vandtilslutninger.

## TEKNISKE DATA:

Varmeeffekt:	30kW	Længde:	570 mm
Virkningsgrad: ca.	87%	Bredde:	245 mm
Cirkulationspumpe:	6000 l/time ved 0,4 bar	Højde:	234 mm
Brændstofforbrug:	2,66 kg/time	Vægt:	31 kg inkl. cirkulationspumpe
Driftsspænding:	12/24V		

**stroco**  
MOBILE HEATING SOLUTIONS

Stroco ApS

Energivej 3, DK - 6800 Varde

Tlf. +45 86 96 10 66 e-mail: info@stroco.dk

www.stroco.dk

GRATIS  
TELEFONSUPPORT

DAG TIL DAG  
LEVERING AF  
RESERVEDELE